

POLICLAY

CSCL - 10

TRATAMIENTO QUÍMICO AJUSTADOR DE pH, ACONDICIONADOR DE LODOS Y DUREZA RESIDUAL

- Contiene Polímeros y Secuestrantes que eliminan la Dureza residual para evitar la incrustación y reducir los problemas de bloqueo interno en la unidad de calentamiento.
- Ayuda a eliminar parte de la incrustación y depósitos ya formados.
- Fórmula líquida de uso fácil, económico y baja Toxicidad.
- Compatible con otros productos Clayton.
- Ayuda a estabilizar el pH.

POLICLAY, es un producto líquido formulado, para usarse en equipos Clayton y Calderas convencionales. Contiene cáusticos, secuestrantes y polímeros para evitar la incrustación y otros depósitos dentro de la unidad de calentamiento de la Caldera. Esta diseñado para el tratamiento y control de cantidades relativamente pequeñas de dureza residual.

POLICLAY remueve parte de las incrustaciones y depósitos ya existentes, esta formulado especialmente para evitar depósitos ferrosos y eliminarlos del sistema por medio de purgas.

POLICLAY evita la incrustación al impedir la precipitación de las sales que ocasionan la dureza residual en el interior de la Unidad de Calentamiento, esto se logra gracias a los polímeros que contiene el producto reduciendo los lodos dentro de la caldera así como también los problemas de bloqueo interno.

Aplicando POLICLAY en la proporción correcta y controlando su parámetro de acuerdo a las recomendaciones de su Asesor Químico de Clayton, eliminará los problemas originados por corrosión y mejorará la eficiencia de transferencia de calor, reduciendo los tiempos muertos y los altos costos de mantenimiento.

Se alimenta al tanque de condensados con bomba dosificadora independiente a razón de 40 ml por cada 400 litros de agua de repuesto.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS	
Apariencia	Líquido Transparente
Color	Ámbar
Olor	Característico
pH	13.5
Gravedad Específica gr/cm ³	1.10
Punto de Ebullición °C	100
Solubilidad H ₂ O	Completa
Flash Point °C	N/A

APLICACIÓN:

Debe ser alimentado directamente del contenedor original o se puede diluir con agua suave fría o con agua de condensado caliente que no exceda de 80° C. al ser diluido con agua mezcle ligeramente, puede ser mezclado con otros compuestos Químicos Clayton.

Estabilidad, es estable por lo menos durante 1 año siempre y cuando se mantenga en su contenedor original y debidamente cerrado.

Almacene en un lugar fresco y seco. En caso de contacto con la piel, lávela bien con jabón y agua. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con lavajos o con mucha agua durante varios minutos. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Presentación, se surte en envase no retornable de 20, 50 y 200 litros.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE LA HOJA DE SEGURIDAD LEA COMPLETAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR PRODUCTO

CLAYTON DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Manuel L. Stampa No. 54 Col. Nueva Industrial Vallejo C.P. 07700

Apartado Postal 52-028 México D.F.

Tel.: 5586-5100 Larga distancia sin costo: 01 800 888 4422

Visite nuestra página web: www.claytonmexico.com.mx

Monterrey: clayrey@clayton.com.mx 01 (81) 8344-1246
Carvajal y de la Cueva Norte 338, Centro 64000, Monterrey, N.L.
Larga distancia sin costo: 01800 888 4420

Guadalajara: clayjal@clayton.com.mx 01 (33) 3647-4903
San Uriel 949-A, Col. Chapalita, 44500, Guadalajara, Jal.
Larga distancia sin costo: 01 800 888 4421

Hermosillo 01(662)216-8385 **Tijuana** 01(664)625-1316 **Durango** 01(618)129-0099 **Puebla** 01(222)228-6335 **Villahermosa** 01(993)314-4501
Mérida 01(999)984-3701 **Cuauhtla** 01(735)352-6383 **Toluca** 01(722)211-1407 **Querétaro** 01(442)212-8730 **Oaxaca** 01(951)515-9052
Acapulco 01(744)486-4058 **Michoacán** 01(443)313-4201 **Tuxtla Gutiérrez** 01(961)616-7213 **Culiacán** 01(667)712-5875 **Aguascalientes** 01(449)553-3713
Veracruz 01(229)937-7789 **San Luis Potosí** 01-800-284-6348 clave:3333 **Cancún** 01(984)803-7983 **Los Cabos** 01 (624)146-2186